


NOVY 811 Mini Pureline inbouwgroep - 56cm



€ 1.229,00

Artikelnummer	811
EAN	5414425008117
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 63
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 1
Vetfilter 609014
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recircultiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Type sfeer verlichting Niet van toepassing

Dimbare verlichting Ja

Soft-ON/OFF Ja

Aantal functionele verlichtingspunten 4

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 560 x 301 x 330

Breedte flensrand (mm) 10

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 545 x 286

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts / Boven / Links / Achter / Voor

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 213 / 84

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 338 / 226

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 405 / 330

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 538 / 381

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 37 / 49

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 54

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 61

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 119

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Kit motor op afstand optioneel (800996)

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	811
EAN / Barcode	5414425008117
Energietabel	Klasse B
motor	met motor

KENMERK	WAARDE
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
breedte	van 50 tot 59 cm breed
diameter afvoer	Ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
EAN	5414425008117
afstandsbediening	met afstandsbediening
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk