

# NOVY Pureline Pro plafonddampkap - 120cm - 6941



€ 2.315,00

Artikelnummer	6941
EAN	5414425222148
Merk	NOVY

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A  
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 41,4  
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A  
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C  
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

### Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening  
Aantal snelheden 3 + power  
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6  
Motor Geïntegreerd  
Geluidsdemper Geïntegreerd  
Recirculatie Optioneel  
InTouch functie Standaard  
Novy Connect Standaard  
Auto stop  
Naloopstand (minuten) 10  
Aantal vetfilters 2  
Vetfilter 6830020  
Vetfilter reiniging indicatie  
Recirculatiefilter reiniging indicatie

### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 319  
Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133  
Breedte flensrand (mm) 15  
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485  
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600  
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600  
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600  
Diameter uitblaasopening (mm) 150  
Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

#### Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Type sfeer verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21

Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

#### Verlichting

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

#### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m<sup>3</sup>/h) 975

Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 262 / 98

Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 466 / 343

Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 617 / 391

Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 714 / 391

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 27 / 39

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 62

#### Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 193

Voltage cooker hood (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48

Netto gewicht (kg) 32

kit voor motor op afstand optioneel (800997)

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	6941
<b>EAN / Barcode</b>	5414425222148
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Diepte</b>	508 mm
<b>Hoogte</b>	319 mm
<b>EAN</b>	5414425222148
<b>Afstandsbediening</b>	Ja
<b>Minimum geluidsniveau</b>	39 dB
<b>Nisbreedte</b>	1145 mm
<b>Nisdiepte</b>	485 mm
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Maximum geluidsniveau</b>	59 dB
<b>Type montage</b>	Inbouw
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Bediening via kookplaat</b>	Ja
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	617 m <sup>3</sup>
<b>Bediening via app</b>	Ja

## SPECIFICATIES

<b>Breedte</b>	1168 mm
<b>Type afzuigstelsel</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Serie</b>	Pureline Pro
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Energieklasse</b>	A