

## MIELE inbouwgroep - 70cm - DA2578



€ 999,00

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Artikelnummer | <b>DA2578</b>        |
| EAN           | <b>4002516044154</b> |
| Merk          | <b>MIELE</b>         |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Uitvoering

Universele afzuigkap

#### Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

#### Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF15-1

#### Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

#### Reinigingscomfort

CleanCover

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 51,7

#### Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

#### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

#### Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 300

Kleurtemperatuur in K: 3.000

#### Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 360

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 600

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 56

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 67

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 37

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 41

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 52

#### Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 530

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 59

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 39

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 44

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20μPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

#### Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

#### Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 702

Corpushoogte in mm: 50

Corpusdiepte in mm: 402

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 11,6

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,23

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

## SPECIFICATIES

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>               | DA2578                        |
| <b>EAN / Barcode</b>               | 4002516044154                 |
| <b>Maximum geluidsniveau</b>       | 56 dB                         |
| <b>Minimum geluidsniveau</b>       | 47 dB                         |
| <b>Maximum debiet luchtafvoer</b>  | 360 m <sup>3</sup>            |
| <b>EAN</b>                         | 4002516044154                 |
| <b>Verlichting</b>                 | Ja                            |
| <b>Inclusief motor</b>             | Ja                            |
| <b>Bediening via kookplaat</b>     | Ja                            |
| <b>Diepte</b>                      | 402 mm                        |
| <b>Type bediening</b>              | Drukknoppen                   |
| <b>Bediening via app</b>           | Ja                            |
| <b>Breedte</b>                     | 702 mm                        |
| <b>Kleur</b>                       | inox                          |
| <b>Type afzuigsysteem</b>          | Lucht- en recirculatiesysteem |
| <b>Hoogte</b>                      | 50 mm                         |
| <b>Maximum debiet recirculatie</b> | 320 m <sup>3</sup>            |
| <b>Wettelijke garantie</b>         | 2 jaar                        |
| <b>Energieklasse</b>               | A                             |