

## NOVY Mini Pureline inbouwgroep - 56cm - 810



€ 1.229,00

Artikelnummer	<b>810</b>
EAN	<b>5414425008100</b>
Merk	<b>NOVY</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### SPECIFICATIES

##### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B  
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 63  
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A  
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A  
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

##### Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening  
Aantal snelheden 3 + power  
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6  
Motor Geïntegreerd  
Geluidsdemper Geïntegreerd  
Recirculatie Optioneel  
InTouch functie Standaard  
Auto stop Ja  
Naloopstand (minuten) 10  
Aantal vetfilters 1  
Vetfilter 609014  
Vetfilter reiniging indicatie Ja  
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

##### Verlichting

Type functionele verlichting Led  
Type sfeer verlichting Niet van toepassing  
Dimbare verlichting Ja  
Soft-ON/OFF Ja  
Aantal functionele verlichtingspunten 4  
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000  
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

#### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 560 x 301 x 330  
Breedte flensrand (mm) 10  
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 545 x 286  
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750  
Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x  
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750  
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750  
Diameter uitblaasopening (mm) 150  
Positie afvoer Rechts / Boven / Links / Achter / Voor

#### Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 213 / 84  
Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 338 / 226  
Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 405 / 330  
Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 538 / 381  
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37  
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 37 / 49  
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 54  
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 61

#### Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 119  
Spanning (V) 220-230  
Frequentie (Hz) 50  
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3  
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Kit motor op afstand optioneel (800996)

### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	810
<b>EAN / Barcode</b>	5414425008100
<b>Diepte</b>	301 mm
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>EAN</b>	5414425008100
<b>Minimum geluidsniveau</b>	37 dB
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Bediening via kookplaat</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Drukknoppen
<b>Serie</b>	Mini Pureline
<b>Breedte</b>	560 mm
<b>Maximum geluidsniveau</b>	54 dB
<b>Kleur</b>	inox
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	399 m <sup>3</sup>
<b>Hoogte</b>	330 mm

**SPECIFICATIES**

<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Energieklasse</b>	A