

## NOVY kookplaat met afzuiging - 120cm - 42110



**€ 5.499,00**

Artikelnummer	<b>42110</b>
EAN	<b>5414425219520</b>
Merk	<b>NOVY</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1100 x 162 x 760-840

#### Energie-label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 110,2

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

#### Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Aantal afvoeren 2

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Onder voor / achter

#### Functies

Voorinstelde afzuigfunctie

Manuele afzuigfunctie

Bediening Touch control

Vergrendeling bedieningspaneel

Aantal snelheden 5 + 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Afneembaar glas toren

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30 + vrij instelbaar

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

#### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m<sup>3</sup>/u) (EN 61591):

- Minimum 243
- Maximum 1051
- Beste-efficiëntie punt 489

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 525
- Beste-efficiëntie punt 368

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 28/41
- Maximum continue stand 48/60
- Maximum intensieve stand 58/71

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 28/40
- Maximum continue stand 61/74

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1180 x 520 x 65

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 1160 x 490

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 1184 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm) 2

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000 (Centraal rechts, rechts)

Ronde zone (230mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Centraal links)

Ronde zone (280mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Links)

Kookfuncties

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go

Warmhoudfunctie (70 °C)

Automatische brug functie (1x)

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning

Grill functie

Chef functie

Technische specificaties

Maximum vermogen dampkap 450 W

Maximum vermogen inductie kookplaat 7.400 W

Elektrische aansluiting dampkap 230 V

Aansluitkabel dampkap Schuko 1m5

Elektrische aansluiting inductie kookplaat 230 V / 400V - 1N / 2N

Aansluitkabel inductie kookplaat 2m

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 56,0

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	42110
<b>EAN / Barcode</b>	5414425219520
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Recirculatie of afvoer</b>	Recirculatie en afvoer
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Maximum nisbreedte</b>	1160 mm
<b>Gamma</b>	SDS
<b>Hoogte</b>	65 mm
<b>Type bediening</b>	Sliderbediening
<b>EAN</b>	5414425219520
<b>Maximum debiet</b>	1009 m <sup>3</sup>
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Aansluitwaarde</b>	7400 W
<b>Maximum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Type randafwerking</b>	Geen randafwerking
<b>Recirculatiekit aanwezig</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Maximum geluidsniveau</b>	60 dB
<b>Serie</b>	Panorama Pro
<b>Diepte</b>	520 mm
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Breedte</b>	1180 mm
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Installatie</b>	Inbouw/vlakbouw