

NOVY kookplaat met afzuiging - 120cm - 42120



€ 5.724,00

Artikelnummer	42120
EAN	5414425216260
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

AFMETINGEN DAMPKAP (MM)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1100 x 162 x 760-840

ENERGIELABEL

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 65,4

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

ALGEMEEN

Motor geïntegreerd: Ja

Geluidsdemper: Ja

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus: Ja /: Ja

Aantal afvoeren 2

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Onder voor / achter

FUNCTIES

Voorinstelde afzuigfunctie: Ja

Manuele afzuigfunctie: Ja

Bediening Touch control

Vergrendeling bedieningspaneel: Ja

Aantal snelheden 5 + 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter: Ja

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter: Ja

Afneembaar glas toren: Ja

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30 + vrij instelbaar

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 237
 - Maximum 1009
 - Beste-efficiëntie punt 446
- Luchtdruk (Pa):
- Maximum 416
 - Beste-efficiëntie punt 315

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 22/35
- Maximum continue stand 48/61
- Maximum intensieve stand 56/70

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 25/39
- Maximum intensieve stand 58/71

Technische fiche 42 120/2

1 - 4 v1.1

Inductie kookplaat

ALGEMEEN

Zwart opaak glas: Ja

C-rand glas: Ja

Opbouw / vlakbouw: Ja /: Ja

AFMETINGEN KOOKPLAAT (MM)

1180 x 520 x 65

1160 x 490

1184 x 524 x 6

Afmetingen (BxDxH) (mm)

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)

KOOKZONES

Octagonale zones (240 x 200 mm) 4

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000

Ronde zone (280mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Centraal)

Kookfuncties

Bediening Slider touch bediening met rode LED's

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone: Ja

Kookwekker: Ja

Stop&Go: Ja

Warmhoudfunctie: Ja (70 °C)

Automatische brug functie: Ja (2x)

Restwarmte indicatie: Ja

Aankookautomaat: Ja

Vergrendeling bedieningspaneel: Ja

Automatische pan herkenning: Ja

Grill functie: Ja

Chef functie: Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maximum vermogen dampkap 450 W

Maximum vermogen inductie kookplaat 10.400 W

Elektrische aansluiting dampkap 230 V

Aansluitkabel dampkap Schuko 1,5m

Elektrische aansluiting inductie kookplaat 230 V / 400V - 1N / 2N / 3N

Aansluitkabel inductie kookplaat 2m

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 56,0

SPECIFICATIES

Artikelnummer	42120
EAN / Barcode	5414425216260
Diepte	162 mm
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Gamma	SDS
Aantal kookzones	5
Type bediening	Tiptoetsbediening
Aansluitwaarde	10850 W
Maximum debiet	1009 m ³
Energieklasse	B
Type randafwerking	Geen randafwerking
Maximum geluidsniveau	70 dB
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Breedte	1100 mm
Kleur	Zwart
EAN	5414425216260
Serie	Panorama Pro
Bediening via app	Nee
Hoogte	760 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Inbouw/vlakbouw