

MIELE SMARTLINE werkbladdampkap - 12cm - CSDA7001FL



€ 1.619,00

Artikelnummer	CSDA7001FL
EAN	4002516305835
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Werkbladafzuiging

Design

Vlakke inbouw

Vlak zonder randlijst

Eigenschappen

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Bediening en comfort

Bediening via sensortoetsen: Smart Select

Digitale weergave van de vermogensstanden

Kleur van display: Geel

Nalooptijd 5 min

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 25,3

ECO-motor

Reinigingscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

CleanCover

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

Afzuigcapaciteit bij maximaal diameter afvoer bij luchtafvoersysteem

Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 290

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 29

Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 43
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 51
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 55

Afzuigcapaciteit bij luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit stand 1 (m³/h) naar EN 61591: 100
Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 235
Afzuigcapaciteit stand 3 (m³/h) naar EN 61591: 380
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/h) naar EN 61591: 460
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 49
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 73
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 78
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 34
Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 49
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 58
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 63

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling
FlameGuard (bescherming van de gasvlam)

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte): 120
Afmetingen in mm (hoogte): 168
Afmetingen in mm (diepte): 520
Inbouwhoogte met aansluitblok in mm: 168
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw: 100
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw: 500
Afmetingen uitsparing binnen in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 100
Afmetingen uitsparing binnen in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 500
Afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 124
Afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 524
Gewicht in kg: 11
Aansluitwaarde in kW: 0,170
Spanning in V: 230
Zekering in A: 10
Aantal fasen: 1
Lengte aansluitkabel in m: 2

Montage-instructies

Sokkelventilator met luchtafvoeraansluiting
Luchtafvoeraansluiting zij- en achterkant
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (breedte): 222
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (diepte): 89

Meegeleverde toebehoren

Aansluitkabel met stekker
Kanaalsysteem tot sokkelventilator

SPECIFICATIES

Artikelnummer	CSDA7001FL
EAN / Barcode	4002516305835
Serie	SMARTLINE
Nisdiepte	500 mm
Hoogte	168 mm

SPECIFICATIES

Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	73 dB
Nishoogte	168 mm
Type bediening	Tiptoetsbediening
Maximum debiet recirculatie	380 m ³
Breedte	120 mm
Maximum debiet luchtafvoer	440 m ³
Minimum geluidsniveau	49 dB
Inclusief motor	Ja
Kleur	Zwart
Nisbreedte	100 mm
Diepte	520 mm
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
EAN	4002516305835
Afstandsbediening	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A++
Verlichting	Nee